



MOL Nyrt.  
DS MOL

# MOL\_0732\_100

Base oil SAE 10/95 (SN 150)

Verzió létrehozva /  
módosítva:  
2000.10.11:2021.1  
1.22

Verzió	1		
SAP cikkszám	13000189		
KN-kód	27101999		
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Küls megjelenés ( 25 °C-on )		QC_IHM_003	Tiszta, átlátszó, üledékmentes
Sűrűség @15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ISO 12185	Megadandó
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	28.00 - 35.00
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	Megadandó
Viszkozitási index		ISO 2909	min. 95
Cleveland lobbanáspont	°C	ISO 2592	min. 205
Folyáspont	°C	ISO 3016	max. -12
Savszám	mgKOH/g	ISO 6618	max. 0.05
Mikrokarbon maradék	%(m/m)	ISO 10370	max. 0.05
Oxidhamu tartalom	%(m/m)	ISO 6245	max. 0.005
Szin (ASTM)		ISO 2049	max. 2.0
Kéntartalom (%)	%(m/m)	EN ISO 8754	max. 0.60
Poliaromás tartalom	%(m/m)	IP 346	max. 2.9
Víz tartalom	%(m/m)	ISO 9029	max. 0.025

Megjegyzés :Bázisolaj