



MOL Nyrt.
DS MOL

MOL_0782_100

Base oil SN 500 K (SAE 30/90K)

Verzió létrehozva /
módosítva:
2000.11.09:2021.0
9.21

Verzió	1		
SAP cikkszám	13000201		
KN-kód	27101999		
Jellemz	M. e.	Szabvány	Követelmény
Küls megjelenés (25 °C-on)		QC_IHM_003	Tiszta, átlátszó, üledékmentes
Sűrűség @15 °C	g/cm ³	ISO 12185	Megadandó
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	ISO 3104	80.00 - 120.00
Viszkozitási index		ISO 2909	min. 90
Cleveland lobbanáspont	°C	ISO 2592	min. 220
Folyáspont	°C	ISO 3016	max. -12
Savszám	mgKOH/g	ISO 6618	max. 0.05
Mikrokarbon maradék	%(m/m)	ISO 10370	max. 0.25
Oxidhamu tartalom	%(m/m)	ISO 6245	max. 0.010
Szin (ASTM)		ISO 2049	max. 4.0
Kéntartalom (%)	%(m/m)	EN ISO 8754	max. 0.80
Poliaromás tartalom	%(m/m)	IP 346	max. 2.9
Víz tartalom	%(m/m)	ISO 9029	max. 0.025

Megjegyzés :Bázisolaj